

Dotazník pro injektáž MC-Fastpack



● Všeobecné informace o projektu

Objekt: Společnost:
Adresa: Kontaktní osoba:
..... Telefon: Fax:
..... Mobil:
Konstrukce: E-Mail:

● Popis konstrukce

Obecný popis konstrukce:

Beton, pevnost C / Zdivo, pevnost: Přírodní kámen, pevnost:

Podlaha Stěna Strop
 uvnitř venku volně zvětralé vlhkost ze zadní strany [XBW1]
 Tloušťka konstrukce cm Teplota konstrukce °C silná vlhkost ze zadní strany/promočené [XBW2]

● Popis poruchy

Obecný popis poruchy:

Trhliny v monolitickém betonu [XCR] celková délka m Sklon k popraskanému povrchu °
 potřhaná pracovní spára
 Dělicí trhlina, celkové oddělení Dělicí trhlina, částečné oddělení
 Povrchová trhlina
 Průběh trhliny uspořádaný Průběh trhliny šikmo k nosné výztuži
 Průběh trhliny nahodilý Průběh trhliny v pravém úhlu k výztuži

Trhliny ve vzdálenostech mm

Šířka trhliny [w] mm staticky významná [XSTAT] dynamicky zatěžovaná [XDYN]
Změna šířky trhliny, cyklická [Δw] ≤ 10% ≤ 25% %
 Krátkodobá mm / % [HFR]
 Denní mm / % [LFR]
 Dlouhodobá mm / % [CON]

Stav trhliny Suchá Vlhká Zaplněná vodou Propouštějící tlakovou vodu
 Se sanitrem Kontaminována čím
 snížená přidrženost

Přístupnost Z jedné strany Z obou stran
Předchozí opatření:

Spáry mezi dvěma dílci Celková délka m
 Statická dilatační spára
 Pohybová spára
Změna šířky spáry, cyklická [Δw] ≤ 10% ≤ 25% %
 Krátkodobá mm / % [HFR]
 Denní mm / % [LFR]
 Dlouhodobá mm / % [CON]

Stav spáry Suchá Vlhká Zaplněná vodou Propouštějící tlakovou vodu
 nosné boky spáry Kontaminována čím
 snížená adheze

Přístupnost Z jedné strany Z obou stran
Předchozí opatření:

Dotazník

pro injektáž MC-Fastpack



● Injektážní systém

- MC-Fastpack 2300 top
- MC-Fastpack Injekt LE
- MC-Fastpack 2700
- MC-Fastpack 1264 compact
- MC-Fastpack Injekt LE

- MC-Fastpack Power-Tool
- MC-Handaustraggerät
- MC-Hammer Packer LP 12
- MC-Surfacepacker
- MC-Fastpack PU solid
- MC-Fastpack EP solid