



Nafufill KM 250

Správková malta odolná požáru
pro staticky relevantní oblasti

zkoušena dle RWS



Nafufill KM 250

Prvotřídní malta pro sanaci betonu

S prvotřídní správkovou maltou Nafufill KM 250 zvládnete jakýkoliv požadavek při sanaci betonu. Od jednoduché reprofilace přes vytvoření stavební požární ochrany až ke komplexnímu sanačnímu zásahu - vše je možné!

Malta Nafufill KM 250 byla vyvinuta speciálně pro rozmanité požadavky v oblasti sanace betonu. S touto konstrukční správkovou maltou můžete své betonové konstrukce dlouhodobě sanovat a plně obnovit jejich únosnost, jakož i vytvořit požární ochranu železobetonového dílce.

Nabízíme Vám doposud jedinou polymery modifikovanou cementovou maltu splňující všechny požadavky stran požární ochrany, které jsou platné v oblasti pozemní a občanské výstavby jakož i pro stavební požární ochranu v oblasti tunelů. To Vám zaručí potřebnou bezpečnost.

PCC-náhrada betonu pro ruční a strojní zpracování

dle směrnice ZTV-ING, kapitola 3 Masivní konstrukce, odstavec 4 (dopravní stavby) a ZTV-W, oblast výkonů 219 (vodohospodářské stavby)

statically relevantní

dle sanační směrnice DAfStb, třídy zatížení M3 a M2

nehořlavá

dle ČSN EN 13501 stavební hmota třídy A1

odolná požáru dle standardní teplotní křivky

(ETK) dle normy ISO 834, splňuje třídu požární odolnosti F90

odolná požáru dle požárních křivek

dle ZTV-ING, část , odstavec 1+2, dle směrnice EBA a dle TNO-Report 1998-CVB-R1161 úřadu Rijkswaterstaat (křivka RWS)

zkoušena dle RWS

certifikována a zařazena dle ČSN EN 1504

část 3 / část 9 principy 3,4 a 7 pro metody 3.1; 3.3; 4.4; 7.1 a 7.2

elektricky vodivá

opravná malta a malta pro uložení anody dle ČSN EN 12696

pro sanační princip „Katodická ochrana oceli v betonu“

použitelná dle ČSN EN 206

pro expoziční třídy XC 1-4; XF 1-4; XW 1-2; XD 1-3 a XS 1-3



Nafufill KM 250 při aplikaci

Speciální materiálové složení malty zaručuje jednoduchou a rychlou aplikaci. Konstrukční malta Vás přesvědčí svojí vysokou stabilitou (přdržností) a rychlým nárůstem pevností. Maltu Nafufill KM 250 je možné nanášet jak ručně tak strojně torkretem.



Nafufill KM 250 nabízí kompletní program:

1. sanace povrchových
■ poškození betonu
2. znovuobnovení statických
■ parametrů betonu
3. požární ochrana
■ železobetonových konstrukcí

Nafufill KM 250

Prvotřídní malta pro sanace betonu

- nehořlavá, stavební hmota třídy A1
- odolná požáru, třída požární odolnosti F90
- schválený systém pro třídu zatížení M3

Česká republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Průmyslová zóna - sever
Skandinávská 990
267 53 Žebrák

Telefon: +420 311 545 155

Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz

www.mc-bauchemie.cz

pt.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Na Pántoch 10
831 06 Bratislava

Telefon: +421 244 442 195

Fax: +421 244 441 348

protection.technologies@mc-bauchemie.sk

www.mc-bauchemie.sk



Informace

Požadujeme poslat - poštou, faxem nebo e-mailem

Ano, chtěl bych...

... poslat další informace o systému
Nafufill KM 250.

... aby jste mi zavolali!

... přesvědčit se o kvalitách
Nafufill KM 250 přímo při aplikaci!
Domluvte se mnou vhodný termín.

Firma: _____

Jméno: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

E-mail: _____