

MC-Floor Connect ST

Standardní spárový profil pro vnitřní prostředí bez otřesů,
mechanicky zatížitelný pojezdem



VLASTNOSTI VÝROBKU

- mechanicky vysoce zatížitelný prefabrikovaný spárový profil
- možnost broušení, díky tomu zcela hladký přechod na okolní podklady
- vyztužený uhlíkovými vlákny a bez obsahu oceli
- malé hloubky zabudování
- krátké časy montáže a jednoduchá oprava

OBLASTI POUŽITÍ

- skladové haly a vysokoregálové sklady
- průmysl a výrobní haly
- nákupní centra a supermarkety
- nemocnice a laboratoře
- konferenční centra a školy
- farmaceutický a potravinářský průmysl

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Aplikace: Zadní strana MC-Floor Connect se nalepí celoplošně lepidlem MC-Floor Connect Adhesive středově přes stávající spáru. Vyžádejte si naši technickou příručku pro systém MC-Floor Connect..

Obecné informace: Profil MC-Floor Connect je dodáván vyspárováný. Tato servisní spára slouží pouze k lepší čistitelnosti profilu a je vodotěsná při pohybech spáry do 3 mm. Při větších pohybech spáry a zároveň požadované těsnosti musí být pod profil MC-Floor Connect osazena těsnící páska Mycoflex WW-Band. K této aplikaci si vyžádejte naši technickou příručku pro systém MC-Floor Connect.

Pohyby spáry s MC-Floor Connect ST

Šířka spáry	Max. protažení	Max. stlačení
0 mm	20,0 mm	0 mm
5 mm	17,5 mm	5 mm
10 mm	15,0 mm	5 mm
15 mm	12,5 mm	5 mm
20 mm	10,0 mm	5 mm
25 mm	7,5 mm	5 mm
30 mm	5,0 mm	5 mm

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Pevnost v tlaku	N/mm ²	cca 60	
Pevnost v tahu	N/mm ²	> 4	
Maximální teplota	°C	80	bez současného mechanického zatížení
Brousitelnost do	mm	< 3	
Šířka tmelení	mm	10	
Hmotnost profilu	kg/ks	11	

Veškeré technické hodnoty byly stanoveny v laboratoři při teplotě 21±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Barva profilu	šedá
Délka profilu	120 cm
Šířka profilu	25 cm
Hloubka profilu	2 cm
Balení	prefabrikované profily na paletách dostupné speciální profily: MC-Floor Connect ST-uni
Skladování	Originálně uzavřená balení lze skladovat v chladu (do 20 °C) a suchu minimálně 24 měsíců. Chraňte před mrazem. Skladovat položené celou plochou, vodorovně.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech.

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylovající se od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2100004307]